

Uutuus!

Twin+ kahden auton latausasema (OCPP 1.6)

Julkisille paikoille tarkoitettu GAROn latausasema Twin+ on suunniteltu ja valmistettu täyttämään julkisille latausasemille asetetut korkeat vaatimukset. Latausasema on varustettu kahdella pistorasialla, joten siinä voi ladata kahta autoa samaan aikaan helposti, turvallisesti ja tehokkaasti. Se on myös suunniteltu kestämään pohjoismaisessa ilmastossa. Jokainen latauspiste on suojattu erikseen DC-vikasuojalla, vikavirtasuojakytkimellä ja integroiduilla sulakkeilla sekä varustettu RFID-kortinlukijoilla ja MID-hyväksytyillä energiamittareilla. TWIN+ tukee OCPP-tiedonsiirtoa, ja yhteys muodostetaan 4G:n tai Ethernetin kautta. TWIN+ voidaan rakentaa järjestelmäksi, jossa on käytössä dynaaminen kuormanhallinta. Tarjolla on laaja valikoima latausasemia, joista löytyy vaihtoehtoja eri asiakastarpeisiin ja jotka vastaavat tulevaisuuden vaatimuksiin.



GARO Twin+

GARO Futuresmart™ mahdollistaa tulevaisuuden kestävä tuoteinnovaatiomme, jotka takaavat energiansäästön, entistä älykkäämmän hallinnan ja yksinkertaisen käytön.

garo.fi

Pidätämme oikeuden kirjoitusvirheiden oikaisuun ja tuotevalikoiman muutoksiin.

2021-08

GARO[®]
An innovative force

Tuotevalikoima

Twin+

YLEISET OMINAISUUDET

Materiaali	Alumiini
Suojausluokka	IP 44
Väri	Musta
Taajuus (Hz)	50
Nimellisjännite (V AC)	400/230
Nimellisvirta (A)	16/32 pistorasiaa kohti
Toimintalämpötila (C)	-25...+40
Säilytyslämpötila (C)	-40...+50
Latauskosketin	Tyypin 2 pistorasioilla tai tyypin 2 kiinteillä kierrekaapeleilla (4m)
Iskulujuus	IK10
Standardi	EN 61851-1 IEC 61439-7 AEVCS
Maasulkusuojaus	30 mA tyyppi A
DC-vikavirtavaltonta	Kyllä, sisäänrakennettu
Nettopaino (kg)	14-20
Mitat (leveys, korkeus, syvyys)	375 x 660 x 208 mm
Liitinrima	5 x16 mm ² ketjutettava

- Tyylikäs muotoilu ja kestävä rakenne
- Selkeät latauksen merkkivalot
- Rakennettavissa järjestelmäksi, jossa on käytössä dynaaminen kuormanhallinta
- Voidaan yhdistää GLB+-latausasemaan ja LS4-latausasemaan
- Sisältää aina maasulkusuojaus- ja DC-vikavirtavaltvonnan
- Helppo ja joustava asennus, lisävarusteena kiinnikkeet seinä- tai pylväsasennusta varten
- Mahdollisuus syöttökaapelin ketjuttamiseen, liitinrima 5x16 mm²
- Tuki OCPP-tiedonsiirrolle. Yhteys muodostetaan version mukaan 4G:n tai Ethernetin kautta
- Saatavilla on tarpeen mukaan myös GARO-tiedonsiirtoasemia.
- Varustettu vakiona yhdellä RFID-kortinlukijalla pistorasiaa kohden
- Lukittava huoltoluukku, kosketussuojattu sisäpuoli
- Suunniteltu kestävämaan haastavassa pohjoismaisessa ilmastossa
- Kaikkiin Twin+-latausasemiin sisältyy MID-hyväsytty energiamittari
- Tuki ISO15118 -standardille saatavilla lisävarusteena

TWIN+ LATAUSASEMAT

Sähkö-numero	Tuotenumero	Tyyppi	Kuvaus
34 515 70	353982	GTB-B-DCM-T274WO-A-R-MC	2 x 7,4 kW Type2 pistorasia 1-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavaltonta, kWh-mittarit, johdonsuojat, vikavirtasuojat, RFID, 4G
34 515 71	353983	GTB-B-DCM-T211FC-A-R-MC	2 x 11 kW Type2 kierrekaapeli 3-vaiheinen 16A, DC-tasavirtavaltonta, kWh-mittarit, johdonsuojat, vikavirtasuojat, RFID, 4G
34 515 72	353984	GTB-B-DCM-T222WO-A-R-MC	2 x 22 kW Type2 pistorasia 3-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavaltonta, kWh-mittarit, johdonsuojat, vikavirtasuojat, RFID, 4G
34 515 73	353985	GTB-B-DCM-T274WO-A-R-LAN	2 x 7,4 kW Type2 pistorasia 1-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavaltonta, kWh-mittarit, johdonsuojat, vikavirtasuojat, RFID, LAN
34 515 74	353986	GTB-B-DCM-T211FC-A-R-LAN	2 x 11 kW Type2 kierrekaapeli 3-vaiheinen 16A, DC-tasavirtavaltonta, kWh-mittarit, johdonsuojat, vikavirtasuojat, RFID, LAN
34 515 75	353987	GTB-B-DCM-T222WO-A-R-LAN	2 x 22 kW Type2 pistorasia 3-vaiheinen 32A, DC-tasavirtavaltonta, kWh-mittarit, johdonsuojat, vikavirtasuojat, RFID, LAN

LISÄVARUSTEET

Sähkö-numero	Tuotenumero	Kuvaus
34 515 63	353687	Pylväskiinnike 60 mm
34 515 64	353688	Pylväskiinnike, ovaali
34 515 65	353689	Seinäkiinnike
34 512 91	MVR-AB	Alum.ovaalipylväs laipalla
34 089 01	SJ-08 adapteri	Laippa-adapteri SJ-08 jalustalle (Sähkö-Jokinen)

GARO Futuresmart™ mahdollistaa tulevaisuuden kestävä tuoteinnovaatiomme, jotka takaavat energiansäästön, entistä älykkäämmän hallinnan ja yksinkertaisen käytön.

garo.fi

Pidätämme oikeuden kirjoitusvirheiden oikaisuun ja tuotevalikoiman muutoksiin.

2021-08

GARO[®]
An innovative force