

Futuresmart

LATAA JA LÄMMITÄ.

GARO Futuresmart™

Uutuus!

IDLN-elementit pistorasiakoteloon termostaattiohjauksella tai kiinteällä 3 h ajastuksella

Uudet IDLN-elementit soveltuvat sekä hitaaseen schuko-lataukseen että lämmitykseen. Elementit on varustettu 4 x schuko-pistorasialla ja 2 x RCBO-vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. Vaihtokosketin pitää huolen, että maksimivirta ei ylity, sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi.
Termostaattiohjauksen ansiosta lähellä 0°C lämmitysaika on lyhyt ja kovalla pakkasella jopa kolme tuntia.
Elementtien mittarilliset versiot on varustettu 2 x kWh-mittarilla (pulssi tai modbus). Modbus kWh-mittarit mahdollistavat rakennusautomaatioissa käytettävän etäluennan.
Kolmen (3) tunnin ajastimella varustettu elementti aloittaa lämmityksen kolme tuntia ennen valittua lähtöaikaa.
IDLN-elementit on varustettu pikaliittimellä, joten niiden vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO-piharasioihin.



Uutuutena elementit myös kiinteällä kolmen (3) tunnin ajastuksella.

GARO IDLN -pistorasiaelementti

- Termostaattiohjauksella tai kiinteällä kolmen (3) tunnin ajastuksella
- Suunniteltu kahdelle autolle
- Saatavana kWh-mittareilla (pulssi tai modbus) tai ilman mittareita
- Huolellisesti testatut pistorasiakotelot, jotka asennetaan pylvääseen tai seinään, on suunniteltu kestämään vaativassa pohjoismaisessa ilmastossa
- Valaistu elementti helpottaa käyttöä



GARO Futuresmart™ mahdollistaa tulevaisuuden kestävät tuoteinnovaatiomme, jotka takaavat energiansäästön, entistä älykkäämmän hallinnan ja yksinkertaisen käytön.

garo.fi

GARO®
An innovative force

Tuotevalikoima

Pistorasiaelementti IDLN

IDLN-elementit soveltuvat kahden auton tarpeisiin.
Elementti on varustettu 2 x RCBO-vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla ja 4 x schuko-pistorasialla. Elementtiä on saatavissa kWh-mittarilla (pulssi tai modbus) varustettuna. Modbus kWh-mittarit mahdollistavat rakennusautomaatioissa käytettävän etäluennan. Vaihtokosketin pitää huolen, että maksimivirta ei ylity, sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi.



LÄMPÖTILAOHJATULLA AJASTIMELLA VARUSTETTU PISTORASIAELEMENTTI

Ilman kWh-mittareita tai *kWh-mittareilla

Sähkönumero	Tyyppimerkintä	Henkilösuoja-automaatit	
34 515 44	IDLN-Temp 216-2	16 A	
34 515 45	IDLNM-Temp 216-2 kWh (MID)	16 A	*
34 515 46	IDLNM-Temp 216-2 kWh-Modbus (MID)	16 A	*

KOLMEN (3) TUNNIN AJASTIMELLA VARUSTETTU PISTORASIAELEMENTTI

Ilman kWh-mittareita tai *kWh-mittareilla

Sähkönumero	Tyyppimerkintä	Henkilösuoja-automaatit	
34 515 47	IDLN-3hrs 216-2	16 A	
34 515 48	IDLNM-3hrs 216-2 kWh (MID)	16 A	*
34 515 49	IDLNM-3hrs 216-2 kWh-Modbus (MID)	16 A	*

YLEISIMMÄT LISÄVARUSTEET

Katso koko valikoima osoitteessa garo.fi



PISTORASIAKOTELO
34 514 13
PDNL 400F -pistorasiakotelo jaetulla oviluukulla ja järjestelmälukolla.



KYTKENTÄALUSTA PYLVÄSASENNUKSEEN
34 514 07
PNFE-kytkentäalusta sisältää sovitteen ø 60 mm pylvääseen.



PYLVÄSJALUSTA
34 512 92
Kartion muotoinen pylväsjalusta ø 60 mm teräspylvääseen, kierrätysmuovia 2,5 kg, MVF.



KYTKENTÄALUSTA SEINÄASENNUKSEEN
34 514 09
PNFR-kytkentäalusta seinään.

GARO Finland Oy
Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki
Puh. 020 752 9030
garo.fi

Pidätämme oikeuden kirjoitusvirheiden oikaisuun ja tuotevalikoiman muutoksiin.

2022-03