

**Valualumiininen  
kytkentärasia  
haastaviin  
ja vaativiin  
ympäristöihin.**



**GARO®**

## Made by GARO

Aloitimme liiketoimintamme vuonna 1939 Smålandin Gnosjössä, ja olemme edelleen uskollisia kotiseutuamme kohtaan. Siellä sijaitsee pääkonttorimme, ja juuri siellä, Smålandin ominaisessa yrittäjähengessä, kehitimme ja valmistimme kytkentärasian, joka on yksi ensimmäisistä tuotteistamme. Siitä lähtien kehitys on ollut nopeaa, ja valetulla kytkentärasiallamme ei nykyään ole paljoakaan yhteistä edeltäjänsä kanssa, lukuun ottamatta sen perinteistä muotoilua. Kyseessä on nimittäin todellinen kovis, joka kestää haastavissa ympäristöissä niin rankkasateet kuin pohjoisen kylmyyden.



# Vaivattomampi työpäivä

## ET TARVITSE VIITTÄTOISTA – VAIN KAKSI

Valuألumiinisten kytKentärasioidemme ansiosta varastossa tai huoltoautossa ei tarvitse säilyttää varatuotteita. Nyt voit helposti täyttää asiakkaidesi vaihtelevat toiveet vain kahden version avulla sen sijaan, että sinulla olisi viisitoista erilaista vaihtoehtoa, kuten aiemmin. Rasioissa on luonnollisesti myös säädettävät metriset kaapeliläpiviennit, joten voit helposti mukauttaa ne haluttuun kaapelikokoon tapauskohtaisesti. Säästät aikaa ja rahaa, ja työpäiväsi on huomattavasti vaivattomampi.

## KEHITETTY HAASTAVIIN YMPÄRISTÖIHIN – IP67

Rasiat on kehitetty ja testattu tiukoin kriteerein, jotta ne selviytyvät kaikista haasteista, joita vaativat ympäristöt, kuten satamat, rautatietunnelit, kaivokset tai muut niille asettavat. Ne on valmistettu alumiinista ja niiden takaosa on Mangnelis-materiaalia, joten ne ovat sekä iskunkestäviä että erityisen hyvin korroosiosuojattuja. Korkean IP67-kotelointiluokkansa ansiosta ne on yksinkertaisesti tehty rankkasateeseen, ja ne kestävät niin ankaran kylmyyden kuin paahtavan kuumuuden.

## KUIN TEHTY LISÄRAKENTAMISEEN

Valurasiamme ovat täydellisiä aikaisemman asennuksen myöhempään käyttöönottoon. Kun asennat sulikutulpat vapaiksi jääviin läpivienteihin, voit asiakkaan halutessa tehdä niihin kytkennät myöhemmin. Jokaisen rasian mukana toimitetaan vakiona kaksi sulikutulppaa, ja niitä käytettäessä rasia täyttää edelleen korkean IP67-kotelointiluokan vaatimukset.

## EI KYTKENTÄRIMAA = SUJUVAMPI ASENNUS

Locus-rasia toimitetaan ilman kytKentärimaa, sillä pikaliittimien käyttö lisääntyy kaiken aikaa ja monet asentajat käyttävät itse suosimiaan komponentteja. Rasian sisäpuolella on tukeva maadoitusliitin, ja kansi on sovitettu niin, että rasia saa asianmukaisen maadoituksen kumitiivisteestä huolimatta.



### **KYTKENTÄRASIA JBL 4** (1605023)

### **KYTKENTÄRASIA JBL 5** (1605024)

- Kytkentärasia LOCUS 4 tai LOCUS 5, jossa 4 tai 5 M25-läpivientä, IP67
- Magnelis-materiaalista valmistettu säädettävä takaosa antaa erityisen hyvän korroosiosuojan
- Mukana toimitetaan aina kaksi sulkutulppaa
- Tasainen kansi, jossa tilaa asiakkaan merkinnöille
- Tyypimerkintä sivussa
- Kannen asentoa voi säätää, jotta Garon logo on aina vaakasuorassa
- Tukeva maadoitusliitin takaa turvallisen liitännän
- Kansi on muotoiltu varmistamaan oikean maakosketuksen
- IK10-luokitus takaa erityisen hyvän kestävyuden
- Voidaan asentaa kattoon vaijeri- tai kulmakiinnikkeellä
- Lisävaruste: kiinnike asennuslevylle (snro 1605027)
- Lisävaruste: kiinnityslevy kattokiinnityksellä olevalle rasialle (snro 1605029)
- Lisävaruste: kattokiinnike LOCUS-rasialle integroidulla vaijerikiinnikkeellä (1605028) JBL-AB

### **SULKUTULPPA M25** (1605026)

### **KAAPELILÄPIVIENTI M25** (1605025)

- Sulkutulppa M25 2 kpl IP67, sopii LOCUS-rasiaan
- Kaapeliläpivienti 2 kpl M25 IP67 sopii LOCUS-rasiaan, 8–16 mm:n kaapeli





## Tekniset tiedot

---



Tekniset tiedot	JBL 4 (snro 1605023)	JBL 5 (snro 1605024)
Läpiviennit	4xM25	5xM25
Kotelointiluokka	IP67	IP67
Iskulujuus	IK10	IK10
Materiaali	Alumiini/Magnelis	Alumiini/Magnelis
Mitat (KxLxS)	93x82x44mm	93x87,5x44mm



Tekniset tiedot	Kaapeliläpiviennit M25 (snro 1605025)	Sulkutulppa M25 (snro 1605026)
Kierteen koko metrinen	M25	M25
Sopii kaapeleille	8-16mm	
Materiaali	Messinki	Messinki
Tiivisteiden tyyppi	O-rengas	O-rengas



#### Tekniset tiedot

Materiaali

**Kiinnike LFP** (snro 1605027)

Sinkitty

**Kattokiinnike JBL-AB**  
(snro 1605028)

Magnelis

**Kiinnityslevy kattokiinnikkeelle**  
**VDFA** (snro 1605029)

Sinkitty

**Skannaa QR-koodit  
ja katso  
yksityiskohtaiset  
piirustukset  
ja lisätietoja  
tuotteesta.**





GARO Finland Oy, Itälahdenkatu 18 A, 00210 HELSINKI, garo.fi