



GARRO Entity Compact -latausasema

GARRO Entity Compact on Entity-sarjan versio, joka sopii erinomaisesti omakotitaloympäristöön. Se on ratkaisu, joka pystyy lataamaan kaikkia autoja.

Latausprosessia ohjataan helposti GARRO Connect-sovelluksella tai lataustunnisteella, ja minimalistisen muotoilun ansiosta se on helppo sijoittaa minne haluat. Entity on markkinoiden turvallisimman latausasema.

- Kolmivaiheinen laturi, 3 x 20 A, 14 kW
- Kuormanhallinta (DLM), mahdollista myös langattomana
- Aina kiinteä kaapeli, 5 tai 8 m
- Sisäänrakennettu energiamittari
- Seinään, 60 mm Ø pylväaseen tai jalustalle asennettuna (kaksi yksikköä selkä vastakkain yhdellä jalustalla)
- Sisäänrakennettu elektroninen ja mekaaninen AC/DC-viantunnistus
- Kaikkinapainen mekaaninen katkaisija
- ISO 15118 -laitteisto
- Tulevaisuudenkestävä OCPP-yhteensopivuus
- Mesh Wi-Fi, Wi-Fi, LAN, 4G
- IK10
- IP54



Latausasema GARO Entity Compact

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

LATAUSAASEMAT 230V

35 017 31 Entity Compact 14 SIGI 5

Latausasema Entity Compact 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 5m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 32 Entity Compact 14 SIGI 8

Latausasema Entity Compact 14 SIGI 8, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 8m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 45 Entity Compact 22 SIGI 4

Latausasema Entity Compact 22 SIGI 4, 22kW, Type2 kiinteä kaapeli 4m, 3x32A, 400V, Vika-virtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x32A/400V.

LATAUSYKSIKÖT 230V

35 017 33 Lat.yks Entity Compact 14SIGI5

Latausyksikö Entity Compact 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 5m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 34 Lat.yks Entity Compact 14SIGI8

Latausyksikö Entity Compact 14 SIGI 8, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 8m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 46 Lat.yks Entity Comp 22 SIGI 4

Latausyksikö Entity Compact 22 SIGI 4, 22kW, Type2 kiinteä kaapeli 4m, 3x32A, 400V, Vika-virtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x32A/400V.

ASENNUSTARVIKKEET / -KIINNIKKEET

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

35 017 35

Kiinnitysalusta Entity Compact

Kiinnitysalusta suojakannella yhdelle latausasemalle tai valmiudelle

35 017 36

Suojakansi Entity Compact

Suojakansi Entity Compact, suojakansi kiinnitysalustan päälle latausvalmiutta varten tai suojaamaan jännitteistä kiinnitysalustaa asennuksen tai huollon aikana.

35 017 37 – 40

Kansi Entity Compact

Kansi Entity Pro musta, harmaa, valkoinen tai punainen

35 017 41

Pylväskiin 60mm Entity Compact

Pylväskiinnike 60mm Entity Compact, yhden latausaseman asennukseen 60mm putkeen

35 017 42

Kaapelitel. Entity Comp pylväs

Kaapeliteline Entity Compact pylväaseen

35 017 43

Jalusta Entity Compact

Jalusta Entity Compact latausasemalle, yhden latausaseman asennukseen.

35 017 44

Asennuslevy BTB Entity Compact

Asennuslevy BTB Entity Compact, (back to back) seläkkäin asennus kahdelle latausasemalle jalustaan.

35 017 27

Kuormanhallinta Entity BASIC

LAN, WiFi-Mesh, sis.tulot: HAN-väylä (RJ12/RJ45), virtamuuntajat 333mV, antenniliitäntä

35 017 28

Kuormanhallinta Entity ADVANCE

2xLAN, WiFi-Mesh, sis.tulot: M-Bus, Modbus, virtamuuntajat 5A, antenniliitäntä

35 017 29

Ulkoinen antenni Entity

Ulkoinen antenni kuormanhallintayksikölle Entity-järjestelmään

35 017 30

DLM basic+ant. KIT Entity

Kuormanhall.yksikkösarja: hallintayksikkö, avattavat virtamuuntajat, antenni, johdonsuo-

67 114 04 – 12

TCA, TCB

Virtamuuntaja kiinteä, (100A, 150A, 250A, 400A, 750A, 800A, 1250A, 1600A)

67 114 14

CT kit 100A/333mV Entity Basic

Avattava virtamuuntaja CT kit 100A/333mV Entity Basic

67 114 15

CT kit 36-300A/5A Entity Advance

Avattava virtamuuntaja CT kit 36-300A/5A Entity Advance

67 114 16

CT kit 36-600A/5A Entity Advance

Avattava virtamuuntaja CT kit 36-600A/5A Entity Advance