



GARRO Entity Compact -latausasema

GARRO Entity Compact on Entity-sarjan versio, joka sopii erinomaisesti kotiympäristöön, missä näkyvälle mittarille ei ole tarvetta. Se on ratkaisu, joka pystyy lataamaan kaikkia autoja.

Latausprosessia ohjataan helposti GARRO Connect -sovelluksella tai lataustunnisteella. Minimalistisen muotoilun ansiosta latausasema on helppo sijoittaa minne haluat. Entity on markkinoiden turvallisin latausasema.

- Kolmivaiheinen latausasema, portaaton tehonsäätö 1,4 - 14kW (22kW)
- Kuormanhallinta (4 tasoa), mahdollista myös langattomana
- Aina kiinteä kaapeli 4m / 5m / 8m
- Sisäänrakennettu energiamittari
- Seinään, 60mm Ø pylväaseen tai jalustalle asennettuna (kaksi yksikköä selkä vastakkain asennettuna)
- Sisäänrakennettu elektroninen ja mekaaninen AC/DC-viantunnistus
- Kaikkinapainen mekaaninen katkaisija
- ISO 15118 -laitteistotuki
- OCPP-latausasema, liitettävissä ilmaiseen GARRO Connect -pilvipalveluun tai latausoperaattorin palveluun
- LAN, Wi-Fi, 4G, GARRO-Mesh
- IK10
- IP54
- Laitetakuu viisi vuotta
- Latausvalmius kiinnitysalueella, johon latausyksikön lisäys myöhemmin
- Kansi saatavissa neljässä eri värissä



LANGATON
KOMMUNIKOINTI

5 VUODEN
TAKUU

PÖRSSISÄHKÖ-
OHJAUS
(omistajaroolissa)

Latausasema GARO Entity Compact

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

LATAUSASEMAT 230/400V (sisältää kytkentäalustan, latausyksikön ja kannen)

35 017 31 Entity Compact 14 SIGI 5 Latausasema Entity Compact 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 5m, 3x20A, 400V, Vikavirtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirta-
valv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 32 Entity Compact 14 SIGI 8 Latausasema Entity Compact 14 SIGI 8, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 8m, 3x20A, 400V, Vikavirtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirta-
valv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 45 Entity Compact 22 SIGI 4 Latausasema Entity Compact 22 SIGI 4, 22kW, Type2 kiinteä kaapeli 4m, 3x32A, 400V, Vikavirtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirta-
valv., OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x32A/400V.

LATAUSYKSIKÖT 230/400V (sisältää latausyksikön)

35 017 33 Lat.yks Entity Compact 14SIGI5 Latausyksikö Entity Compact 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 5m, 3x20A, 400V, Vikavirtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirta-
valv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 34 Lat.yks Entity Compact 14SIGI8 Latausyksikö Entity Compact 14 SIGI 8, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 8m, 3x20A, 400V, Vikavirtasuojaja A-tyyppi, DC-tasavirta-
valv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54. Nimellisvirta 3x20A/400V.

ASENNUSTARVIKKEET / -KIINNIKKEET

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

35 017 35 Kiinnitysalusta Entity Compact Kiinnitysalusta suojakannella yhdelle latausasemalle tai valmiudelle

35 017 36 Suojakansi Entity Compact Suojakansi Entity Compact, suojakansi kiinnitysalustan päälle latausvalmiutta varten tai suojaamaan jännitteistä kiinnitysalustaa asennuksen tai huollon aikana.

35 017 37 – 40 Kansi Entity Compact Kansi Entity Pro musta, harmaa, valkoinen tai punainen

35 017 41 Pylväskiin 60mm Entity Compact Pylväskiinnike 60mm Entity Compact, yhden latausaseman asennukseen 60mm putkeen

35 017 42 Kaapelitel. Entity Comp pylväs Kaapeliteline Entity Compact pylvääseen

35 017 43 Jalusta Entity Compact Jalusta Entity Compact latausasemalle, yhden latausaseman asennukseen.

35 017 44 Asennuslevy BTB Entity Compact Asennuslevy BTB Entity Compact, (back to back) seläkkäin asennus kahdelle latausasemalle jalustaan.

35 017 27 Kuormanhallinta Entity BASIC LAN, WiFi-Mesh, sis.tulot: HAN-väylä (RJ12/RJ45), virtamuuntajat 333mV, antenniliitäntä

35 017 28 Kuormanhallinta Entity ADVANCE 2xLAN, WiFi-Mesh, sis.tulot: M-Bus, Modbus, virtamuuntajat 5A, antenniliitäntä

35 017 29 Ulkoinen antenni Entity Ulkoinen antenni kuormanhallintayksikölle Entity-järjestelmään

35 017 30 DLM basic+ant. KIT Entity Kuormanhall.yksikkösarja: hallintayksikkö, avattavat virtamuuntajat, antenni, johdonsuo-

67 114 04 – 12 TCA, TCB Virtamuuntaja kiinteä, (100A, 150A, 250A, 400A, 750A, 800A, 1250A, 1600A)

67 114 14 CT kit 100A/333mV Entity Basic Avattava virtamuuntaja CT kit 100A/333mV Entity Basic

67 114 15 CT kit 36-300A/5A Entity Advance Avattava virtamuuntaja CT kit 36-300A/5A Entity Advance

67 114 16 CT kit 36-600A/5A Entity Advance Avattava virtamuuntaja CT kit 36-600A/5A Entity Advance