



## GARO Entity Heat -moottorinlämmitin

Moottorinlämmitin GARO Entity Heat noudattaa samaa tyylikkäästä ja minimalista muotoilua kuin latausasema GARO Entity Pro.

GARO Entity Heat on yhteensopiva GARO Entity Pro -latausasemien kanssa samoihin kiinnitysalustoihin, kytkentä tapahtuu riviliittimellä. Mahdollisuus yhdistää sekä moottorinlämmitimiä että latausasemia samoihin kiinnitysalustoihin tuo joustavuutta rakentaa valmiuksia kokonaisuuksille.

### GARO Entity Heat

- Kaksi pistorasiaa
- Lämpötilaohjattu ajastin ulkolämpötilan mukaan 0,5-3h
- Valinnainen MID-mittari
- Valinnainen jatkuvan sähkön toiminto
- IP44
- Lukittava kansi
- Asennettavissa seinään, jalustaan tai pylvääseen
- Laaja valikoima lisävarusteita
- Kytkeä kiinnitysalustaan riviliittimellä, voidaan ketjuttaa



# Moottorinlämmitin GARO Entity

Sähkö-numero	Tyyppi	Kuvaus
PIHARASIA		
34 516 30	Entity Heat EH 206-2	Piharasia GARO Entity Heat EH 206-2 kiinnitysalustalla (seinäas), 2x Ajastin 0,5-3h lämpötila-ohjattu Schukopistorasia, 2x C6A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija. Ketjutettava liitinrima 5nap 16mm2 Al/Cu, 230/400V. IK10, IP44.
34 516 31	Entity Heat EH 210-2	Piharasia GARO Entity Heat EH 210-2 kiinnitysalustalla (seinäas), 2x Ajastin 0,5-3h lämpötila-ohjattu Schukopistorasia, 2x C10A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija. Ketjutettava liitinrima 5nap 16mm2 Al/Cu, 230/400V. IK10, IP44.
34 516 32	Entity Heat EH 216-2	Piharasia GARO Entity Heat EH 216-2 kiinnitysalustalla (seinäas), 2x Ajastin 0,5-3h lämpötila-ohjattu Schukopistorasia, 2x C16A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija. Ketjutettava liitinrima 5nap 16mm2 Al/Cu, 230/400V. IK10, IP44.
34 516 33	Entity Heat EH 206-2 M	Piharasia GARO Entity Heat EH 206-2 M kiinnitysalustalla (seinäas), 2x Ajastin 0,5-3h lämpötila-ohjattu Schukopistorasia, 2x kWh-mittari (Modbus MID), 2x C6A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija. Ketjutettava liitinrima 5nap 16mm2 Al/Cu, 230/400V. IK10, IP44.
34 516 34	Entity Heat EH 210-2 M	Piharasia GARO Entity Heat EH 210-2 M kiinnitysalustalla (seinäas), 2x Ajastin 0,5-3h lämpötila-ohjattu Schukopistorasia, 2x kWh-mittari (Modbus MID), 2x C10A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija. Ketjutettava liitinrima 5nap 16mm2 Al/Cu, 230/400V. IK10, IP44.
34 516 35	Entity Heat EH 216-2 M	Piharasia GARO Entity Heat EH 216-2 M kiinnitysalustalla (seinäas), 2x Ajastin 0,5-3h lämpötila-ohjattu Schukopistorasia, 2x kWh-mittari (Modbus MID), 2x C16A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija. Ketjutettava liitinrima 5nap 16mm2 Al/Cu, 230/400V. IK10, IP44.
34 516 36	Entity Heat EH 210-2 M IDLF	Piharasia GARO Entity Heat EH 210-2 M IDLF kiinnitysalustalla (seinäas), 2x Ajastin 0,5-3h lämpötila-ohjattu Schukopistorasia tai jatkuvasähkö, 2x kWh-mittari (Modbus MID), 2x C10A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija. Ketjutettava liitinrima 5nap 16mm2 Al/Cu, 230/400V. IK10, IP44.

## ASENNUSTARVIKKEET / -KIINNIKKEET

Sähkö-numero	Tyyppi	Kuvaus
35 017 08	Kiinnitysalusta Entity Pro + suojakansi	Kiinnitysalusta suojakannella yhdelle latausasemalle tai valmiudelle
35 017 09	Kiinnitysalusta Entity Pro tupla + suojakansi	Kiinnitysalusta suojakannella kahdelle latausasemalle tai valmiudelle vierekkäin asennettuna.
35 017 19	Pylväskiinn. 60mm Entity Pro	Pylväskiinnike yhden latausaseman asennukseen 60mm putkeen
35 017 20	Pylväskiinn. 60mm BTB Entity Pro	Pylväskiinnike (back to back) seläkkäin asennus kahdelle latausasemalle 60mm putkeen
35 017 21	Jalusta Entity Pro	Jalusta yhdelle (+1 seläkkäin, back to back) Entity Pro -latausasemalle
35 017 22	Jalusta Entity Pro BTB	Jalusta vierekkäin 2 (+ seläkkäin, back to back 2) Entity Pro -latausasemalle
35 017 25	KytKentäsarja Entity Pro -jalustalle	KytKentäsarja Entity Pro -jalustalle
35 017 26	Valukiinnike Entity-jalustoille	Valukiinnike Entity-jalustoille