



GARO Entity Compact -latausasema

GARO Entity Compact on Entity-sarjan versio, joka sopii erinomaisesti kotiympäristöön, missä näkyvälle mittarille ei ole tarvetta. Se on ratkaisu, joka pystyy lataamaan kaikkia autoja.

Latausprosessia ohjataan helposti GARO Connect -sovelluksella tai lataustunnisteella. Minimalistisen muotoilun ansiosta latausasema on helppo sijoittaa minne haluat. Entity on markkinoiden turvallisimman latausasema.

- Kolmivaiheinen latausasema, portaaton tehonsäätö 1,4 - 14kW (22kW)
- Kuormanhallinta (4 tasoa), mahdollista myös langattomana
- Aina kiinteä kaapeli 4m / 5m / 8m
- Sisäänrakennettu RFID-tunnistus
- Sisäänrakennettu energiamittari
- Seinään, 60mm Ø pylväaseen tai jalustalle asennettuna (kaksi yksikköä selkä vastakkain asennettuna)
- Sisäänrakennettu elektroninen ja mekaaninen AC/DC-viantunnistus
- Kaikkinapainen mekaaninen katkaisija
- ISO 15118 -laitteistotuki
- OCPP-latausasema, liitettävissä ilmaiseen GARO Connect -pilvipalveluun tai latausoperaattorin palveluun
- LAN, Wi-Fi, 4G, GARO-Mesh
- IK10
- IP54
- Laitetakuu viisi vuotta
- Latausvalmius kiinnitysalustalla, johon latausyksikön lisäys myöhemmin
- Kansi saatavissa neljässä eri värissä

LANGATON
KOMMUNIKOINTI

5 VUODEN
TAKUU

PÖRSSISÄHKÖ-
OHJAUS
(omistajaroolissa)

Latausasema GARO Entity Compact

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

LATAUSASEMAT 230/400V (sisältää kytkentäalustan, latausyksikön ja kannen)

35 017 31 Entity Compact 14 SIGI 5

Latausasema Entity Compact 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 5m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirta- ja valv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm² Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 32 Entity Compact 14 SIGI 8

Latausasema Entity Compact 14 SIGI 8, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 8m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirta- ja valv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm² Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 45 Entity Compact 22 SIGI 4

Latausasema Entity Compact 22 SIGI 4, 22kW, Type2 kiinteä kaapeli 4m, 3x32A, 400V, Vika-virtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirta- ja valv., OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm² Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x32A/400V.

LATAUSYKSIKÖT 230/400V (sisältää latausyksikön)

35 017 33 Lat.yks Entity Compact 14SIGI5

Latausyksikö Entity Compact 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 5m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirta- ja valv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54. Nimellisvirta 3x20A/400V.

35 017 34 Lat.yks Entity Compact 14SIGI8

Latausyksikö Entity Compact 14 SIGI 8, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 8m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirta- ja valv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54. Nimellisvirta 3x20A/400V.

ASENNUSTARVIKKEET / -KIINNIKKEET

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

35 017 35 Kiinnitysalusta Entity Compact

Kiinnitysalusta suojakannella yhdelle latausasemalle tai valmiudelle

35 017 36 Suojakansi Entity Compact

Suojakansi Entity Compact, suojakansi kiinnitysalustan päälle latausvalmiutta varten tai suojaamaan jännitteistä kiinnitysalustaa asennuksen tai huollon aikana

35 017 37 – 40 Kansi Entity Compact

Kansi Entity Compact/Home musta, harmaa, valkoinen tai punainen

35 017 41 Pylväskiin 60mm Entity Compact

Pylväskiinnike 60mm Entity Compact/Home, yhden tai kahden (BTB) latausaseman asennukseen 60mm putkeen

35 017 42 Kaapelitel. Entity Comp pylväs

Kaapeliteline Entity Compact/Home pylväaseen

35 017 43 Jalusta Entity Compact

Jalusta Entity Compact/Home-latausasemalle, yhden latausaseman asennukseen

35 017 44 Asennuslevy BTB Entity Compact

Asennuslevy BTB Entity Compact/Home, (back to back) seläkkäin asennus kahdelle latausasemalle jalustaan.

35 017 27 Kuormanhallinta Entity BASIC

LAN, WiFi-Mesh, sis.tulot: HAN-väylä (RJ12/RJ45), virtamuuntajat 333mV, antenniliitäntä

35 017 28 Kuormanhallinta Entity ADVANCE

2xLAN, WiFi-Mesh, sis.tulot: M-Bus, Modbus, virtamuuntajat 5A, antenniliitäntä

35 017 29 Ulkoinen antenni Entity

Ulkoinen antenni kuormanhallintayksikölle Entity-järjestelmään

35 017 30 DLM basic+ant. KIT Entity

Kuormanhallintayksikkö: hallintayksikkö, avattavat virtamuuntajat, antenni, johdonsuoja

67 114 04 – 12

TCA, TCB

Virtamuuntaja kiinteä, (100A, 150A, 250A, 400A, 750A, 800A, 1250A, 1600A)

67 114 14 CT kit 100A/333mV Entity Basic

Avattava virtamuuntaja CT kit 100A/333mV Entity Basic

67 114 15 CT kit 36-300A/5A Entity Advance

Avattava virtamuuntaja CT kit 36-300A/5A Entity Advance

67 114 16 CT kit 36-600A/5A Entity Advance

Avattava virtamuuntaja CT kit 36-600A/5A Entity Advance