



LS4 43 kW raskaan kaluston latausasemat



LS4 43kW -latausasemat ovat tehokkaita AC-latausasemia, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti raskaampien sähköautojen, kuten kuorma-autojen, linja-autojen tai muiden sähköisten työajoneuvojen ja -koneiden lataamiseen jopa 43 kW:n sisäänrakennetuilla latureilla.

Taloudellisesti edullinen ratkaisu, joka vähentää tasavirtalatauksen tarvetta ajoneuvon seistessä pidemmän aikaa. LS4 43kW -latausasemat on suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon ja niillä on myös IK10- ja IP54-sertifikaatit. Latausasemia on saatavana kahta eri mallia, jotka on sovitettu eri tarkoituksiin. Kommunikointi taustajärjestelmän kanssa tapahtuu OCPP:n kautta.

- 7,5 m kiinteä kaapeli vakiona, tilattavissa myös 10 m kaapelilla
- Integroitu kaapelinpidike takana
- Toimitetaan valmiiksi konfiguroituna valitun OCPP-latausoperaattorin viestintää varten 4G- tai LAN-yhteydellä
- MID-hyväksytty energiamittari
- RFID-lukija
- Liittimet kuormituksenhallinnan ulkoiselle DLM-mittarille
- Johdonsuoja ja vikavirtasuojatyyppi B
- ISO15118, IP54 ja IK10

Latausasema LS4 43 kW raskaalle kalustolle

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

LATAUSASEMA

35 016 40	LS4-DCM-T243FC-R-LAN-MC	Latausasema teholataus LS4-DCM-T243FC-R-LAN-MC, 43kW (AC), Type2 kiinteäkaapeli 7,5m, 3x 63A, 400V, RFID, kWh-mittari (MID), Vikavirtasuoja B-Tyyppi, 4G- ja LAN-yhteys OCPP-verkkoon, Pääkytkin, IK10, IP54, Syöttöliittimet 50mm2 Al/Cu (95mm2) ketjutettava.
35 016 41	LS4M-DCM-T243FC-R-LAN-MC	Latausasema teholataus LS4M-DCM-T243FC-R-LAN-MC, 43kW (AC), Type2 kiinteäkaapeli 7,5m, 3x 63A, 400V, Pääkytkin, kWh-mittari (MID), Vikavirtasuoja B-Tyyppi, 4G- ja LAN-yhteys OCPP-verkkoon, IK10, IP54, Syöttöliittimet 50mm2 Al/Cu.



35 016 40



35 016 41

ASENNUSTARVIKKEET / -KIINNIKKEET

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

35 015 71	LS4 betoniperusta	LS4 standard, betoniperusta+adapteri
35 015 74	MF-LS4	LS4 standard, maajalusta metallinen
35 015 75	PLSVM-LS4	LS4 Riviliitinsarja 95 mm ²
35 015 72	KF-LS4	LS4 syöttökaapelin vedonpoistaja
35 016 44	LS4M-ST-SD Jalusta	Jalusta LS4M latausasemalle yksin tai seläkkäin
35 016 45	LS4M-ST-KS	Kaapelisuoja kahden LS4M -latausaseman seläkkäin asennukseen



35 015 71

Betoniperusta+adapteri LS4
latausasemalle



35 015 74



35 015 75



35 016 45



35 016 44