



LS4 43 kW raskaan kaluston latausasemat

LS4 43 kW -latausasemat ovat tehokkaita AC-lataus-
asemia, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti raskaampien
sähköautojen, kuten kuorma-autojen, linja-autojen tai
muiden sähköisten työajoneuvojen ja -koneiden lataami-
seen jopa 43 kW:n sisäänrakennetuilla latureilla.
Taloudellisesti edullinen ratkaisu, joka vähentää tasavirta-
latauksen tarvetta ajoneuvon seistessä pidemmän aikaa.
LS4 43 kW -latausasemat on suunniteltu pohjoismaiseen
ilmastoon ja niillä on myös IK10- ja IP54-sertifikaatit.
Latausasemia on saatavana kahta eri mallia, jotka on
sovitettu eri tarkoituksiin. Kommunikointi taustajärjestel-
män kanssa tapahtuu OCPP:n kautta.



- 7,5 m kiinteä kaapeli vakiona, tilattavissa myös 10 m kaapelilla
- Integroitu kaapelinpidike takana
- Selkeä led-ilmais – latauksen tila helposti nähtävissä
- Etupaneelin kohdevalaistus – tiedot luettavissa myös pimeässä
- Valaistu EV-pistorasia – latauskaapeli on helppo kytkeä myös pimeässä
- RFID-lukija – helppo käyttää
- Asentajaystävällinen – valmis asennettavaksi
- Kuminen suojakalvo – suojaa kosteudelta ja tuholaisilta
- Kojeistolämmitin termostaatilla mallista riippuen
- MID-hyväksytyt energiamittarit, käyttäjän nähtävillä
- DC-vikasuojaus, vikavirtasuojaus ja integroidut sulakkeet
- Valmius kuormanhallinnalle (DLM)
- Avoin (natiivi) OCPP-yhteensopivuus
- 4G- tai Ethernet-yhteydellä latausoperaattorin pilvipalveluun
- Käyttäjakohtainen laskutus latausoperaattorin taustajärjestelmän kautta
- ISO 15118 -laitteistotuki
- IP54 ja IK10
- Valmistettu Ruotsissa pohjoisen olosuhteisiin

Latausasema LS4 43 kW raskaalle kalustolle

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

LATAUSASEMA

35 016 40	LS4-DCM-T243FC-R-LAN-MC	Teholataus LS4-DCM-T243FC-R-4G/LAN, 43 kW (AC), Type2 kiinteäkaapeli 7,5m, 3x63A, 400V, OCPP 4G/LAN, RFID, näkyvät kWh-mittari (MID), Vikavirtasuoja B-Tyyppi, Pääkytkin, IK10, IP54, Syöttöliittimet 50mm ²) Al/Cu (lisävaruste 95mm ²) ketjutettava
35 016 41	LS4M-DCM-T243FC-R-LAN-MC	Teholataus LS4-MINI-DCM-T243FC-R-4G/LAN, 43 kW (AC), Type2 kiinteäkaapeli 7,5m, 3x63A, 400V, Pääkytkin, OCPP 4G/LAN, näkyvät kWh-mittari (MID), Vikavirtasuoja B-Tyyppi, IK10, IP54, Syöttöliittimet 50mm ² Al/Cu



35 016 40



35 016 41

ASENNUSTARVIKKEET / -KIINNIKKEET

Sähkö-
numero

Tyyppi

Kuvaus

35 015 71	LS4 betoniperusta	LS4 standard, betoniperusta+adapteri
35 015 74	MF-LS4	LS4 standard, maajalusta metallinen
35 015 75	PLSVM-LS4	LS4 Riviliitinsarja 95 mm ²
35 015 72	KF-LS4	LS4 syöttökaapelin vedonpoistaja
35 016 44	LS4M-ST-SD Jalusta	Jalusta LS4M latausasemalle yksin tai seläkkäin
35 016 45	LS4M-ST-KS	Kaapelisuoja kahden LS4M-latausaseman seläkkäin asennukseen
52 291 26	As.levy 300x300 Garo 160x160	Asennuslevy 300x300 /160x160 Garo latauslaittejalustoille (Melbye)
52 291 68	As.levy 300x300 Garo LS4	Asennuslevy 300x300 Garo LS4 (Melbye)



35 015 71

Betoniperusta+adapteri
LS4 latausasemalle



35 015 74



35 016 45



52 291 26



35 015 72



35 015 75



35 016 44



52 291 68